**ARTICLE NO.** 2782

# DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber nicht dimmbar 2700K 6,5W



page de l'article

<?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
+ Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
+ Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
+ Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
+ Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

| | |
|---|---|
| **POIDS EN KG** | 0.087 |

**Dimensions**

**Hauteur:** 58mm
**Diamètre:** 56mm

| | |
|---|---|
| **ANGLE DE RAYONNEMENT** | 38° |
| **INDICE DE PROTECTION (IP)** | IP20 |
| **PLAGE DE TEMPéRATURE** | -40°C à +50°C |
| **TENSION D'ENTRéE** | 220 - 240 V AC |
| **DURéE DE VIE UTILE** | environ 40.000 h à 25°C |
| **TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN** | 2700 |
| **INDICE DE RENDU DE COULEUR** | CRI > 92 |
| **COURANT D'APPEL EN A** | 0 |
| **CYCLES DE FONCTIONNEMENT** | > 80.000 |
| **PLAGE DE TENSION D'ENTRéE** | 180-250 V AC |
| **GARANTIE EN ANNéES** | 3 |
| **PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE** | 180-250 V AC |
| **CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015** | pas nécessaire |
| **ETIM GRUPPEN-ID** | EC001744 |
| **VARIATION 0-10V** | Non |
| **VARIATION 1-10V** | Non |
| **VARIATION DALI** | Non |
| **VARIATION DMX** | Non |
| **VARIATION DSI** | Non |
| **VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)** | Non |
| **VARIATION LINESWITCH** | Non |

| | |
|---|---|
| **VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR** | Non |
| **VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR** | Non |
| **VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE** | Non |
| **VARIATION PROGRAMMABLE** | Non |
| **VARIATION RF** | Non |
| **VARIATION SINE WAVE REDUCTION** | Non |
| **VARIATION TOUCH AND DIM** | Non |
| **VARIATION ZIGBEE** | Non |
| **VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR** | Non |
| **VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE** | Non |
| **PAS DE VARIATION** | Oui |
| **VARIATION DALI-2** | Non |
| **VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE** | Non |
| **VARIATION GPRS** | Non |
| **DURéE D'IMPULSION EN µS** | 0 |
| **DREH- /SCHWENKBAR** | non inclinable |
| **RéGLABILITé** | Non ajustable |