

ARTIKEL NR. 2782

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber nicht dimmbar 2700K 6,5W



zur Artikelseite

- Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
 - + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
 - + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
 - + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

GEWICHT IN KG	0.087	ABSTRAHLWINKEL	38°
		SCHUTZART (IP)	IP20
		TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
		EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		SCHALTZYKLEN	> 80.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-250 V AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	180-250 V AC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein

DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
DREH- /SCHWENKBAR	nicht schwenkbar
VERSTELLBARKEIT	Nicht verstellbar