

ARTIKEL NR. 2785

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEcomfort 2700K 6,5W



zur Artikelseite

- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.
- (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

NACHFOLGEARTIKEL	4972-030040
GEWICHT IN KG	0.164
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	6,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 550
LUMEN PRO WATT	85

ABMESSUNGEN

Höhe: 57mm
Durchmesser: 94mm

ABSTRAHLWINKEL	25°
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	85
GEHäUSEFARBE	weiß
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	69-88
GARANTIE IN JAHREN	3
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
DREH- /SCHWENKBAR	schwenkbar +/-15°

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE**

-

FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

Nein

VERSTELLBARKEIT

Schwenkbar