DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 2787

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEcomfort 2700K 6,5W

38° | IP 20 | CRI >92 | 3 JAHRE DOTLUX GARANTIE | PROLINE

zur Artikelseite

- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.

(Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

NACHFOLGEARTIKEL	4972-030040
GEWICHT IN KG	0.15
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	6,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 550
LUMEN PRO WATT	85

ABMESSUNGEN

Höhe: 57mm

Durchmesser: 94mm

ABSTRAHLWINKEL	38°
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	85
GEHäUSEFARBE	weiß
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINBAUöFFNUNG DURCHMESSER IN MM	69-88
GARANTIE IN JAHREN	3
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
DIMMUNG ABHäNGIG VOM BETRIEBSGERäT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Nein
DREH- /SCHWENKBAR	schwenkbar +/-30°

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
VERSTELLBARKEIT	Schwenkbar