

ARTICLE NO. 2844

DOTLUX Module LED ADQplus 24V 24pcs/rideau lumineux IP65 115W par rideau lumineux 6000K



page de l'article

- Montage en quelques secondes, simple et sans soudure, uniquement aux coins du rideau lumineux grâce à des modules pré-assemblés de grande taille
- Des LED espacées régulièrement assurent un éclairage optimal de la surface publicitaire
- La protection contre le jaunissement par l'eau assure une puissance lumineuse stable
- Indice de rendu des couleurs élevé (Ra>80)
- Séparable après chaque barre lumineuse

ENERGY

DOTLUX
2844

A
B
C
D
E
F
G

115
kWh/1000h

2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	2.1	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
CONSOMMATION EN WATTS	115	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +40°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	11500	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	100	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
		LUMEN PAR WATT	100
		TYPE DE TENSION	DC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
Longueur: 1320mm		GARANTIE EN ANNÉES	5
Largeur: 1000mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
Hauteur: 9mm		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		TYPE DE CONNEXION	Câble
		GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non

ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	5,625
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc