DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

**ARTIKEL NR.** 2844

# DOTLUX LED-Modul ADQplus 24V 24Stück/Lichtvorhang IP65 115W pro Lichtvorhang 6000K

zur Artikelseite




- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage, nur an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Hoher Farbwiedergabeindex (Ra>80)
- Trennbar nach jeder Lichtleiste

| | |
|---|---|
| **NACHFOLGEARTIKEL** | - |
| **GEWICHT IN KG** | 2.1 |
| **LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT** | 115 |
| **LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** | 11500 |
| **LUMEN PRO WATT** | 100 |

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1320mm

**Breite:** 1000mm

**Höhe:** 9mm

| | |
|---|---|
| **ABSTRAHLWINKEL** | 120° |
| **SCHUTZART (IP)** | IP65 |
| **TEMPERATURBEREICH** | -40°C bis +40°C |
| **NUTZLEBENSDAUER** | ca. 50.000 h bei 25°C |
| **FARBTEMPERATUR IN KELVIN** | 6000 |
| **FARBWIEDERGABEINDEX** | Ra > 80 |
| **LUMEN PRO WATT** | 100 |
| **SPANNUNGSART** | DC |
| **SCHALTZYKLEN** | > 100.000 |
| **EINGANGSSPANNUNGSBEREICH** | 24 V DC |
| **GARANTIE IN JAHREN** | 5 |
| **EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE** | 24 V DC |
| **ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** | F |
| **ETIM GRUPPEN-ID** | EC000996 |
| **FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)** | SDCM6 |
| **ANSCHLUSSART_** | Kabel |
| **PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471** | RG1 |
| **KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT** | Nein |
| **KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT** | Nein |
| **KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA** | Nein |
| **IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR** | Nein |
| **GEEIGNET FüR VERKEHRSAMPELN** | Nein |
| **GEEIGNET FüR KONSTANTSPANNUNG** | Nein |
| **GEEIGNET FüR ALLGEMEINBELEUCHTUNG** | Ja |
| **GEEIGNET FüR KONSTANTSTROM** | Ja |

| | |
|---|---|
| **GEEIGNET FüR SCHIENENVERKEHR** | Nein |
| **GEEIGNET FüR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG** | Nein |
| **GEEIGNET FüR WECHSELVERKEHRSZEICHEN** | Nein |
| **LICHTFARBE NACH EN 12464-1** | tageslichtweiß >5300 K |
| **BEG FöRDERUNG** | Nein |
| **LED-BETRIEBSSTROM IN MA** | 5,625 |
| **FORM** | Rechteckig |
| **FARBE** | Weiß |