**ARTIKEL NR.** 2800-24

# LED-Netzteil IP67 Proline 24 V/DC, 13,3A, 320 W mit MM-Zeichen

zur Artikelseite

*LED-Netzteil IP67 High Quality 24 V/DC, 6,3A, 320 W*

- *EIGENSCHAFTEN:*
  - Universaleingang
  - Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
  - geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
  - IP67, für Innen- und Außenanwendungen
  - für LED- und Beleuchtungsanwendungen
  - UL1310 Class 2
  - Überstromabschaltung einstellbar über internen Potentiometer
  - Ausgangspannung einstellbar über internen Potentiometer
  - EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

- *TECHNISCHE DATEN:*
  - Eingangsspannungsbereich: 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
  - Einschaltstoßstrom max.: 65A
  - Überlastschutz: 95...1080 %
  - Isolationsspannung (I/P-O/P):
  - I/P-O/P: 3750V / AC
  - I/P-EF: 2000V / AC
  - O/P-FG: 500 V / AC
  - Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C
  - Gewicht: 1000 g

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NACHFOLGEARTIKEL** | - | **EINSCHALTSTROM IN A** | 0 |
| | | **ETIM GRUPPEN-ID** | EC002710 |
| **GEWICHT IN KG** | 1.84 | **OHNE DIMMFUNKTION** | Ja |
| | | **PULSDAUER IN µS** | 0 |
| | | **BEG FöRDERUNG** | Nein |

**ABMESSUNGEN**

**Breite:** 90mm

**Höhe:** 45mm

**Länge:** 252mm