

ARTIKEL NR. 2775

**DOTLUX LED-Downlight CIRCLEmini 2700K 3W - Sehr geringe Einbautiefe -**



zur Artikelseite

- Perfekt für Sanierungen wegen der geringen Einbautiefe und großen Abdeckung
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	38°
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.075	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	3	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	280	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LUMEN PRO WATT</b>	93	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	93
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>Höhe:</b> 31mm		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
<b>Durchmesser:</b> 75mm		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	55-68
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Glas transparent
		<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
		<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6

<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>	35000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	nicht schwenkbar
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	F
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	Nicht verstellbar