

ARTICLE NO. 2813-150120

**DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 65W 5000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany**



page de l'article

- **SCHNELLE MONTAGE**
  - Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
  - Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker
- **HOHE EFFIZIENZ**
  - Optimierter Transmissionsgrad der LINEACLICK-Linse von DOTLUX®
  - Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
  - perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- **WEITERE VORTEILE DER LINEACLICK**
  - Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
  - Verschiedene Linsen für einen breit gefächerten Einsatz
  - Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
  - LM80 zertifizierte LEDs
  - Notstromtauglich

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	2813-450160	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	160°
<b>POIDS EN KG</b>	1.83	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	65	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	9100	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>LUMEN PAR WATT</b>	140	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5000
		<b>BLOC D'ALIMENTATION</b>	Intégré
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	140
		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC/DC
		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	Aluminium
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>TYPE DE RACCORDEMENT</b>	5-pôle avec câble adaptateur
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	198-264 V AC / 176-280 V DC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS</b>	-
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE</b>	Oui

**Dimensions**

**Longueur:** 1530mm  
**Largeur:** 73mm  
**Hauteur:** 61mm

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 V AC / 176-280 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
AVEC AMPOULE	Oui
ADAPTÉ À UNE SUSPENSION	Non
ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND	Non
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Oui
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique opalin
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
PAS DE VARIATION	Non
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Non
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
TYPE DE CÂBLAGE	Câblage traversant inclus
TYPE DE CONNEXION	Douille
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	65W
SOURCE LUMINEUSE	LED
VARIATION DALI-2	Non

<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	D
<b>RÉPARTITION LUMINEUSE</b>	Asymétrique
<b>ÉMISSION DE LUMIÈRE</b>	Direct
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>RÉGLAGE DES LUMENS</b>	Continu
<b>FINITION DU PARALUME</b>	Autre
<b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE</b>	Autre
<b>PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER</b>	Autre
<b>ANGLE DE FAISCEAU</b>	Faisceau très extensif >80°