

ARTIKEL NR. 2672-045200

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITrotate E40 35W 4500K drehbarer Sockel



zur Artikelseite

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 150 Lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)

DOTLUX
2672-045200

A

B

C

D

E

F

G

D

35
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	200°
GEWICHT IN KG	0.396	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	35	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5250	NUTZLEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	150	SOCKEL	E40
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		LUMEN PRO WATT	150
		GEHäUSEFARBE	weiß
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 70.000
		GARANTIE IN JAHREN	5
		ENEC-ZERTIFIZIERT	ENEC 05
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		GEEIGNET Für NOTLICHT	Ja
		LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
		PULSDAUER IN µS	0
		LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
		LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	16667
		BEG FÖRDERUNG	Nein

FARBE

Weiß