

ARTICLE NO. 3110-050120

**DOTLUX Luminaire LED pour locaux humides MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66 DALI dimmable**



page de l'article

- Boîtier entièrement en aluminium et en verre, donc extrêmement résistant aux intempéries et adapté à l'extérieur
- Câblage continu à 5 pôles réalisé en usine permettant un montage rapide
- Verre ESG microprismatique pour une répartition de la lumière sans éblouissement (UGR < 19)
- Accessoires de montage fournis (montage au plafond/mur ou montage en suspension)
- Les clips de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être réutilisés
- Presse-étoupe métallique et cache métallique fournis
- Résistance aux chocs IK08
- Convient pour une batterie centrale
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des endroits présentant un risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>POIDS EN KG</b>	4.97	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP66
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	60	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	7800	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LUMEN PAR WATT</b>	130	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	8
		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK08
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	130
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
		<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240 V AC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240 V AC
		<b>ASSORTIMENT</b>	ProLine
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
		<b>VARIATION DALI</b>	Oui
		<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>Dimensions</b>			
<b>Longueur:</b>	1520mm		
<b>Largeur:</b>	111mm		
<b>Hauteur:</b>	89mm		

<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK08
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
<b>ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE</b>	Oui
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	60
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	F
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non