

ARTICLE NO. 3026-160120

DOTLUX Projecteur à LED rechargeable WORKER 30W 6500K 7,4V



page de l'article

- Surfaces lumineuses réglables et anti-éblouissantes pour un éclairage homogène avec fonction d'encliquetage
- Boîtier en plastique extrêmement compact, résistant aux chocs (IK08) et protégé contre les projections d'eau (IP65)
- Poignée de transport ergonomique avec support de trépied intégré en métal
- Réglage de l'intensité lumineuse sur trois niveaux
 - 30% de puissance lumineuse = 7,0 heures
 - 50% de puissance lumineuse = 4,5 heures
 - 100% de puissance lumineuse = 2,2 heures (temps de charge max. 3,8 heures)
- Câble de recharge pour voiture/camion 12/24V et 220 V inclus
- Batterie lithium-ion intégrée remplaçable à moindre coût
- Possibilité de fonctionnement permanent via le câble de charge 220 V avec le niveau de luminosité maximal

ARTICLE DE SUCCESSION	3666-060120
POIDS EN KG	2.1
CONSOMMATION EN WATTS	30
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2900
LUMEN PAR WATT	97

Dimensions

Longueur: 400mm
Largeur: 210mm
Hauteur: 100mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6500
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
LUMEN PAR WATT	97
COULEUR DU BOÎTIER	multicolore
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
GARANTIE EN ANNÉES	3
GRADATION SANS GRADATEUR	Oui
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK07
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	2,7
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E