

ARTIKEL NR. 3026-160120

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKER 30W 6500K 7,4V



zur Artikelseite

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen
 - 30% Lichtleistung = 7,0 Stunden
 - 50% Lichtleistung = 4,5 Stunden
 - 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden (Ladezeit max. 3,8 Stunden)
- Inklusive Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Preiswert austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

NACHFOLGEARTIKEL	3666-060120
GEWICHT IN KG	2.1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2900
LUMEN PRO WATT	97

ABMESSUNGEN

Länge: 400mm
Breite: 210mm
Höhe: 100mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK07
LUMEN PRO WATT	97
GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
SCHALTZYKLEN	> 80.000
GARANTIE IN JAHREN	3
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	2,7
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E