PRODUCT NO. 2814-150045

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 65W 5000K engstrahlend dimmbar DALI Made in Germany



to the product page

- SCHNELLE MONTAGE
  - Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
  - Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker
- HOHE EFFIZIENZ
  - Optimierter Transmissionsgrad der LINEACLICK-Linse von DOTLUX®
  - Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
  - perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- WEITERE VORTEILE DER LINEACLICK
  - Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschiensystems
  - Verschiedene Linsen für einen breit gefächterten Einsatz
  - Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
  - LM80 zertifizierte LEDs
  - Notstromtauglich

SUCCESSION ARTICLE	2814-350045
WEIGHT IN KG	1.97
POWER CONSUMPTION IN WATTS	65
CONSUMPTION (KWH/1000H)	65
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	9100

Dimensions

length: 1530mm
width: 73mm
height: 61mm

BEAM ANGLE	45°
PROTECTION CLASS (IP)	IP20
INPUT VOLTAGE	220 - 240 V AC
SERVICE LIFE	approx. 50.000 h at 25°C
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	5000
FREQUENCY RANGE IN HZ	50/60
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
INRUSH CURRENT IN A	0
SUITED FOR EMERGENCY LIGHTING	yes
SWITCH CYCLES	> 100.000
TYPE OF CONNECTION	5-pole with adapter cable
INPUT VOLTAGE SPAN	198-264 V AC / 176-280 V DC
WARRANTY IN YEARS	7
SUITED FOR EMERGENCY POWER	-
INPUT VOLTAGE RANGE LUMINAIRE	198-264 V AC / 176-280 V DC
ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	not required
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMING DALI	Yes
SUITABLE FOR EMERGENCY LIGHTING	Yes
PULSE DURATION IN µS	0
LIGHT COLOUR ACCORDING TO EN 12464-1	daylight white >5300 K