

ARTIKEL NR. 2814-150045

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 65W 5000K engstrahlend dimmbar DALI Made in Germany



zur Artikelseite

- **SCHNELLE MONTAGE**
 - Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
 - Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker
- **HOHE EFFIZIENZ**
 - Optimierter Transmissionsgrad der LINEACLICK-Linse von DOTLUX®
 - Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
 - perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- **WEITERE VORTEILE DER LINEACLICK**
 - Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschiensystems
 - Verschiedene Linsen für einen breit gefächerten Einsatz
 - Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
 - LM80 zertifizierte LEDs
 - Notstromtauglich

NACHFOLGEARTIKEL	2814-350045	ABSTRAHLWINKEL	45°
GEWICHT IN KG	1.97	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	65	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
VERBRAUCH (KWH/1000H)	65	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9100	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
ABMESSUNGEN		ANSCHLUSSART	5-polig mit Adapterkabel
Länge: 1530mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC / 176-280 V DC
Breite: 73mm		GARANTIE IN JAHREN	7
Höhe: 61mm		NOTSTROMTAUGLICH	-
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 V AC / 176-280 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMUNG DALI	Ja
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		PULSDAUER IN µS	0
		LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K