

ARTIKEL NR. 3293-040180-DALI

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 42-72W 4000K dimmbar DALI 180°



zur Artikelseite

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

NACHFOLGEARTIKEL	3293-240180-DALI	ABSTRAHLWINKEL	180°
GEWICHT IN KG	1.7	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	42-72	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
VERBRAUCH (KWH/1000H)	42-72	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9200	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		NETZTEIL	Integriert
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		BRANDSCHUTZ "D"	Ja
ABMESSUNGEN		SCHALTZYKLEN	> 100.000
Breite: 65mm		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
Länge: 1437mm		GARANTIE IN JAHREN	7
Höhe: 38mm		L/B WERT	L80/B10
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMUNG DALI	Ja