

ARTICLE NO. 3379-040170

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 16W 4000K



page de l'article

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED à faible courant, d'où une longue durée de vie.
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 500mm.
- Convient pour une batterie centrale
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche système AC

ENERGY

DOTLUX
3379-040170

16
kWh/1000h

ARTICLE DE SUCCESSION	3379-140170	ANGLE DE RAYONNEMENT	170°
POIDS EN KG	0.16	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	16	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40° à +50°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1900	TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
LUMEN PAR WATT	119	DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,58
Dimensions		LUMEN PAR WATT	119
Hauteur: 35mm		CLASSE DE PROTECTION	II
Diamètre: 180mm		TYPE DE TENSION	AC/DC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-240 V AC/DC
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	50000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-240 V AC/DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	E
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
		DURÉE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		PAS DE VARIATION	Oui

UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM4
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	33750
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	110
FORME	Rond
COULEUR	Blanc