


ARTICLE NO. 3422

**DOTLUX Luminaire LED MULTIsun 8W 2000-2800K Sunset dimming (sans enjoliveur)**



page de l'article

- Flexible : concevez vous-même votre luminaire et commandez séparément le luminaire et le bandeau en fonction de la combinaison que vous souhaitez.
- Montage sans vis : décharge de traction et borne de raccordement au ballast fourni par technique de serrage à poussoir - plusieurs MULTIsun peuvent être câblés en continu
- SUNSETdimming pour un design d'éclairage d'ambiance et confortable
- Bloc d'alimentation à gradation de phase en descente/en montée inclus (130 x 25 x 45 mm)
- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours.  
(Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

|                                   |             |  |                         |
|-----------------------------------|-------------|--|-------------------------|
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>      | 5245-030036 | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>  | 38°                     |
| <b>POIDS EN KG</b>                | 0.3         | <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>   | IP65                    |
| <b>CONSUMMATION EN WATTS</b>      | 8           | <b>LUMINOUS COLOR</b>  | blanc                   |
| <b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b> | 500         | <b>TENSION D'ENTRÉE</b>  | 220 - 240 V AC          |
| <b>LUMEN PAR WATT</b>             | 63          | <b>DURÉE DE VIE UTILE</b>  | environ 40.000 h à 25°C |
|                                   |             | <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>                                      | 2000-2800               |
|                                   |             | <b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>  | CRI > 82                |
| <b>Dimensions</b>                 |             | <b>COURANT D'APPEL EN A</b>  | 0                       |
| <b>Hauteur:</b> 44mm              |             | <b>LUMEN PAR WATT</b>  | 63                      |
| <b>Diamètre:</b> 80mm             |             | <b>CLASSE DE PROTECTION</b>  | III                     |
|                                   |             | <b>COULEUR DU BOÎTIER</b>  | noir                    |
|                                   |             | <b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>  | > 80.000                |
|                                   |             | <b>OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM</b>                                   | 68                      |
|                                   |             | <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>   | 220-240 V AC            |
|                                   |             | <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>  | 7                       |
|                                   |             | <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>                                   | 220-240 V AC            |
|                                   |             | <b>ASSORTIMENT</b>   | Proline                 |
|                                   |             | <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire          |
|                                   |             | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC001744                |
|                                   |             | <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>  | Verre transparent       |
|                                   |             | <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>                               | Oui                     |
|                                   |             | <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>                                 | Oui                     |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                     | Non                               |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>         | SDCM6                             |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                        | Non                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>                     | Non                               |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                         | Non                               |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                     | Non                               |
| <b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>                     | Non                               |
| <b>ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE</b>                     | Non                               |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>              | Oui                               |
| <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                              | 0                                 |
| <b>SOUTIEN BEG</b>  | Pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>                              | 350                               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | G                                 |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>                       | Non                               |
| <b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>                      | Continu                           |