


ARTIKEL NR. 3422

DOTLUX LED-Leuchte MULTIsun 8W 2000-2800K Sunset dimming (ohne Zierblende)



zur Artikelseite

- Flexibel: Gestalten Sie Ihre Leuchte selbst und bestellen Sie Leuchte und Blende separat entsprechend Ihrer Wunschkombination
- Schraubenlose Montage: Zugentlastung und Anschlussklemme am beiliegenden Vorschaltgerät per Push-Klemmtechnik - Mehrere MULTIsun sind durchverdrahtbar
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Inklusive Phasen Ab-/Anschnittsdimmbares Netzteil (130 x 25 x 45 mm)
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

NACHFOLGEARTIKEL 5245-030036

GEWICHT IN KG 0.3

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 8

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 500

LUMEN PRO WATT 63

ABMESSUNGEN

Höhe: 44mm

Durchmesser: 80mm

ABSTRAHLWINKEL	38°
SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2000-2800
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	63
SCHUTZKLASSE	III
GEHÄUSEFARBE	schwarz
SCHALTZYKLEN	> 80.000
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent
DIMMUNG	Ja
NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	350
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufenlos