

ARTIKEL NR. 3454

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 20W 4000K ohne Mastadapter



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten

|                            |      |
|----------------------------|------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -    |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 2407 |
| GEWICHT IN KG              | 3.1  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 20   |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 2400 |
| LUMEN PRO WATT             | 120  |

ABMESSUNGEN

Länge: 405mm  
Breite: 190mm  
Höhe: 92mm

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                                                      | 135/50°               |
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP66                  |
| LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| EINGANGSSPANNUNG                                                    | 176 - 240 V AC/DC     |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 80.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000                  |
| FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 75               |
| MASTAUFNAHME                                                        | abhängig vom Adapter  |
| POWER-FACTOR                                                        | 0,96                  |
| EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
| IK SCHUTZGRAD                                                       | IK09                  |
| LUMEN PRO WATT                                                      | 120                   |
| SCHUTZKLASSE                                                        | I                     |
| GEHÄUSEFARBE                                                        | grau                  |
| SCHALTZYKLEN                                                        | > 160.000             |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | bis 10000 V           |
| GARANTIE IN JAHREN                                                  | 7                     |
| SORTIMENT                                                           | Proline               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC000062              |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Glas transparent      |
| DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein                  |
| DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein                  |
| DIMMUNG DALI                                                        | Nein                  |
| DIMMUNG DMX                                                         | Nein                  |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER<br/>(GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein  |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein  |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein  |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein  |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                               | Nein  |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein  |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                           | Nein  |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein  |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                        | Ja    |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6 |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                         | IK09  |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                             | Nein  |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                          | 0     |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                            | Ja    |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | D     |