

ARTICLE NO. 3487

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 16 4 W blanc chaud 3000K (avec module d'éclairage de secours 4W avec raccordement séparé)



page de l'article

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie.
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 400mm.
- Module d'éclairage de secours intégré de 4W avec bloc d'alimentation séparé adapté à la batterie centrale

ENERGY

DOTLUX
3487

16
kWh/1000h

POIDS EN KG	0.2	ANGLE DE RAYONNEMENT	170°
CONSOMMATION EN WATTS	16 + 4	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1900 / 450	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +50°C
LUMEN PAR WATT	119	TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
Dimensions		LUMEN PAR WATT	119
Hauteur: 68mm		CLASSE DE PROTECTION	II
Diamètre: 180mm		TYPE DE TENSION	AC/DC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-240 V AC/DC
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-240 V AC/DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	E
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM4
		TYPE DE CONNEXION	Câble
		GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Oui
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	16W:110mA 4W : 40mA
FORME	Rond
COULEUR	Jaune