

ARTICLE NO. 3492

Dotlux LED-Strassenleuchte BELUGA Micro 11-20W neutralweiß 4000K 1025-1875Lm Ra>75 SKII + 4,5m Kabel + Mastadapter 76mm Linsentyp II (15W Grundprogrammierung mit 2/2h Mitternachtsabsenkung)



page de l'article



- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmesern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensdauer von >80.000 sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an dem Ein- und Ausschaltzeiten orientiert
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich

POIDS EN KG 2.4
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max. 1875

ANGLE DE RAYONNEMENT 135/50°
INDICE DE PROTECTION (IP) IP66
TENSION D'ENTRÉE 176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE environ 80.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 75
FIXATION DU MÂT 76 mm
IK DEGRÉ DE PROTECTION IK09
CLASSE DE PROTECTION II
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 160.000
LONGUEUR DE CâBLE EN M 6,5
TYPE DE RACCORDEMENT extrémité ouverte
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 127-305 V AC
GARANTIE EN ANNÉES 7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 127-305 V AC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID EC000062
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) IK09
LONGUEUR DE CâBLE 650 cm

Dimensions

Longueur: 388mm
Largeur: 190mm
Hauteur: 92mm