DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 3492

Dotlux LED-Strassenleuchte BELUGA Micro 11-20W neutralweiß 4000K 1025-1875Lm Ra>75 SKII + 4,5m Kabel + Mastadapter 76mm Linsentyp II (15W Grundprogrammierung mit 2/2h Mitternachtsabsenkung)



zur Artikelseite

- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8000 V)
- Adaptervielfalt ermöglich eine Montage auf allen Mastdurchmesern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensauer von >80.000 sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
  - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an dem Ein-und Ausschaltzeiten orientiert
  - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
  - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
  - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich

GEWICHT IN KG	2.4
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1875

ABMESSUNGEN

Länge: 388mm
Breite: 190mm
Höhe: 92mm

ABSTRAHLWINKEL	135/50°
SCHUTZART (IP)	IP66
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
MASTAUFNAHME	76 mm
IK SCHUTZGRAD	IK09
SCHUTZKLASSE	II
SCHALTZYKLEN	> 160.000
KABELLäNGE IN M	6,5
ANSCHLUSSART	offenes Ende
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	127-305 V AC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	127-305 V AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
SCHLAGFESTIGKEIT	IK09
KABELLäNGE	650 cm