

ARTICLE NO. 1808-140120

DOTLUX Panneau LED FLATugr 620x620mm 40W 4000K UGR<19 Cadre blanc (livraison sans alimentation)



page de l'article

Le

- diffuseur microprismatique permet une distribution de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombre
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement (= UGR<19 pour les postes de travail VDU)
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (binning MacAdam à 3 niveaux) Le
- nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Cadre et câble de raccordement avec connecteur à fiche
- blancs et revêtus par poudre

ARTICLE DE SUCCESSION	1808-0FW120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1808-1
POIDS EN KG	3.3
CONSOMMATION EN WATTS	30/40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3200/3900

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR SANS ÉBLOUISSEMENT	CRI > 83 Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
GARANTIE EN ANNÉES	7

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire

Dimensions

Longueur: 620mm
Largeur: 620mm
Hauteur: 10mm

ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Oui
VARIATION LINESWITCH	Oui
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
VARIATION RF	Oui
VARIATION ZIGBEE	Oui
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Oui

VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
VARIATION DALI-2	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui