

ARTICLE NO. 3666-060120

DOTLUX Projecteur à LED rechargeable WORKERmini 20W 6500K 7,4V



page de l'article

- Surfaces lumineuses réglables et anti-éblouissantes pour un éclairage homogène avec fonction d'encliquetage
- Boîtier en plastique extrêmement compact, résistant aux chocs (IK08) et protégé contre les projections d'eau (IP65)
- Poignée de transport ergonomique avec support de trépied intégré en métal
- Réglage de l'intensité lumineuse sur trois niveaux avec affichage du niveau de charge de la batterie
 - 30% de puissance lumineuse = 9 heures
 - 50% de puissance lumineuse = 6 heures
 - 100% de puissance lumineuse = 3 heures (temps de charge max. 5 heures)
- Câble de recharge pour voiture/camion 12/24V et 220 V inclus
- Batterie lithium-ion intégrée remplaçable à moindre coût
- Fonctionnement permanent possible via le câble de charge 220 V à pleine intensité lumineuse

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 3026-160120

POIDS EN KG 1.58
CONSOMMATION EN WATTS 20
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 1900
LUMEN PAR WATT 95

Dimensions

Longueur: 324mm
Largeur: 180mm
Hauteur: 90mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120°
INDICE DE PROTECTION (IP) IP65
LUMINOUS COLOR blanc
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE environ 40.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 6500
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
COURANT D'APPEL EN A 0
IK DEGRÉ DE PROTECTION IK07
LUMEN PAR WATT 95
CLASSE DE PROTECTION III
COULEUR DU BOÎTIER multicolore
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 80.000
GARANTIE EN ANNÉES 3
GRADATION SANS GRADATEUR Oui
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC (IK) IK07
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W 18
DURÉE D'IMPULSION EN µS 0
SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE E