

ARTIKEL NR. 3282-040135

**DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmiNi 38W 4000K SKI ohne Mastadapter**



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter PHILIPS®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühl-System
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	135/50°
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3282	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP66
		<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>GEWICHT IN KG</b>	5,2	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	max. 38	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 80.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4560	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	120	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 75
		<b>MASTAUFNAHME</b>	abhängig vom Adapter
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,94
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>Länge:</b> 520mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	120
<b>Breite:</b> 300mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Höhe:</b> 130mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 160.000
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	bis 10000 V
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	90-264 V AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	90-264 V AC
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000062
		<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Glas transparent
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein

<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	D