

PRODUCT NO. 3492-040135

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 11-15W 4000K SKII 6,5m Kabel ohne Mastadapter



to the product page



- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers, sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an den Ein- und Ausschaltzeiten orientiert.
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich
- Integrierte Libelle für optimale Justierung
- Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt
- Flexibler Montageflansch und integriertes Druckausgleichventil

Werkseinstellung: 1500 Lm bei 15W

Nachtabsenkung: 2h vor und nach Mitternacht um 50% reduziert

PREDECESSOR ARTICLE	3492	BEAM ANGLE	135°/50°
WEIGHT IN KG	3.5	PROTECTION CLASS (IP)	IP66
POWER CONSUMPTION IN WATTS	15	INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	1800	SERVICE LIFE	approx. 80.000 h at 25°C
LUMINAIRES PER CIRCUIT BREAKER	B10;10, B16;17, B25;28, C10;18, C16;29, C25;44	COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	4000
		COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 75
		MAST SUPPORT	depending on adapter
		IK PROTECTION	IK09
		PROTECTION CLASS	II
		HOUSING COLOUR	gray
		SWITCH CYCLES	> 160.000
		OVERVOLTAGE PROTECTION	up to 8000 V
		CORD LENGTH IN M	6.5
		INPUT VOLTAGE SPAN	127-305 V AC
		WARRANTY IN YEARS	7
		INPUT VOLTAGE RANGE LUMINAIRE	127-305 V AC
		ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	not required
		IMPACT STRENGTH	IK09
		LIGHT COLOUR ACCORDING TO EN 12464-1	neutral white 3300 to 5300 K

Dimensions

length: 406mm

width: 190mm

height: 92mm