ARTICLE NO. 3839-040090

DOTLUX Downlight à LED CIRCLEugr 6W 3000/4000/5700K COLORselect



page de l'article

- \"*COLORselect*\": 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière adaptée à chaque environnement d'application peut être réglée.
    1. Blanc chaud 3.000 K : hôtel, magasin, zones de bien-être/spa, Home & Living
    2. Blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
    3. Blanc lumière du jour 5.700 K : industrie, salles de réunion, établissements d'enseignement, bureaux
- Design de luminaire anti-éblouissant (UGR < 19)
- Réflecteur mulit-facettes assurant un éclairage uniforme
- Raccordement par bornes sans outil (câblage traversant avec décharge de traction intégrée)
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP 54 en façade)
- SmartCooling : dissipation de la chaleur côté pièce grâce au réflecteur en aluminium
- Possibilité de montage sans espacement
- Adapté à la batterie centrale

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.16
CONSOMMATION EN WATTS	6
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max.630
LUMEN PAR WATT	max. 105

Dimensions

Diamètre: 110mm
Hauteur: 70mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	90°
INDICE DE PROTECTION (IP)	autres IP54 à l`avant / IP20 à l`arrière
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK06
LUMEN PAR WATT	max. 105
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC/DC
COULEUR DU BOîTIER	blanc
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
SANS éBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	90-100
GARANTIE EN ANNéES	5
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire

ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Niveaux
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	B