

ARTICLE NO. 2442-040040

DOTLUX Spot encastré de plafond à LED TURN 46W 4000K



page de l'article

- La LED CITIZEN® avec tri des couleurs 3-Step MacAdam garantit une couleur de lumière constante, même en cas de commandes ultérieures.
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92
- Éclairage flexible grâce aux réflecteurs interchangeables pour un angle de rayonnement de 20° ou 60° (à commander séparément).
- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours. (Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	1.05
CONSUMMATION EN WATTS	max. 46
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 5390
LUMEN PAR WATT	117

Dimensions

Hauteur: 150mm
Diamètre: 186mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	40°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	blanc
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	117
CLASSE DE PROTECTION	III
TYPE DE TENSION	DC
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	175
GARANTIE EN ANNÉES	5
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0

SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
DREH- /SCHWENKBAR	355° / 30
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLABILITÉ	Rotatif et orientable
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Sans verrine