

ARTIKEL NR. 2442-040040

DOTLUX LED-Deckeneinbaustrahler TURN 46W 4000K



zur Artikelseite

- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Flexible Ausleuchtung durch auswechselbare Reflektoren für 20° oder 60° Abstrahlwinkel (separat bestellbar)
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	40°
GEWICHT IN KG	1.05	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 46	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 5390	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	117	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,95
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		LUMEN PRO WATT	117
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	III
Höhe: 150mm		SPANNUNGSART	DC
Durchmesser: 186mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	175
		GARANTIE IN JAHREN	5
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		DREH- /SCHWENKBAR	355° / 30°

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHE**

-

FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

Nein

VERSTELLBARKEIT

Drehbar und schwenkbar

WERKSTOFF DER ABDECKUNG

Ohne Abdeckung