

ARTIKEL NR. 3642-055120V

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ammonium 110W 5500K dimmbar DALI Made in Germany



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

GEWICHT IN KG 5.4
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 110
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 16500

ABSTRAHLWINKEL 120°
SCHUTZART (IP) IP67
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 80.000 h bei 60°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 5500
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85
SCHUTZKLASSE I
SCHALTZYKLEN > 160.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 100-305 V AC / 142-431 V DC
GARANTIE IN JAHREN 7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE 100-305 V AC / 142-431 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
DIMMUNG DALI Ja

ABMESSUNGEN

Höhe: 130mm
Durchmesser: 370mm