DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 1627

DOTLUX LED DMX RGB contrôle 12 V/24 V, 3 x 4 ampères

page de l'article

Avec le contrôleur RVB à commande DMX, vous pouvez facilement contrôler votre éclairage d'ambiance à LED via un PC avec une interface DMX ou une console DMX standard. via un PC avec interface DMX ou une console DMX Standard.

- Données techniques:
  - Tension de fonctionnement : 12 V/24 V DC
  - Puissance maximale du système : 144 W à 12 V/288 W à 24 V
  - Entrée : 1 x XLR, 1 x RJ45
  - Sortie : 1 x XLR, 1 x RJ45
  - Signal de sortie : signal PWM
  - Chaînes : 3
  - Courant de sortie : 3 x 4 A max.
  - Dimensions : (L x l x H) en mm : 165 x 68 x 40

Note : Le contrôleur est adapté à 12 et 24 Volts.

ARTICLE DE SUCCESSION	keiner	**INDICE DE PROTECTION (IP)**	IP20
		TENSION DE SORTIE	Signal PWM
POIDS EN KG	0.316	**PLAGE DE TENSION D'ENTRéE**	12/24 V DC
		GARANTIE EN ANNéES	3
		PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	12/24 V DC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924

Dimensions

Longueur: 170mm

Largeur: 70mm

Hauteur: 40mm