

ARTIKEL NR. 3941-0271P205M

**DOTLUX LED-Streifen 24W 8mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

**ENERGY**

**DOTLUX**  
3941-0271P205M

**24**  
kWh/1000h

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	1979-1	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.08	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	24	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	2000	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	70
		<b>TRENNBAR NACH MM</b>	100
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
		<b>LEISTUNG W/M</b>	4,8
		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	400
		<b>KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM</b>	25
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24 V DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	24 V DC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	F
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
		<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein

**ABMESSUNGEN**

Breite: 8mm  
Länge: 5000mm  
Höhe: 2mm