

ARTIKEL NR. 3941-040IP205M

DOTLUX LED-Streifen 24W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

ENERGY

DOTLUX
3941-040IP205M

A
B
C
D
E
F
G

24
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
VORGÄNGERARTIKEL	1982-2	SCHUTZART (IP)	IP20
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	0,35	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	24	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2100	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		TRENNBAR NACH MM	100
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	4,8
ABMESSUNGEN		LICHTSTROM LM/M	420
Länge: 5000mm		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
Breite: 8mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
Höhe: 1mm		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein