

ARTICLE NO. 3943-050IP665M

DOTLUX Bande LED 48W 10mm 5000K IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

DOTLUX
3943-050IP665M

A

B

C

D

E

F

G

48
kWh/1000h

2019/2015

- Lumière confortable et naturelle grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92.
- Température de couleur uniforme grâce au 3-step Mac Adam Binning et à la couverture de protection IP66 spécialement extrudée.
- Des LED disposées de manière très clairsemée permettent d'éclairer des zones homogènes à des distances très réduites
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures dans les cheveux et les joints de soudure à froid.
- Les chemins conducteurs renforcés assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M offre une bonne tenue
- Câble de raccordement de 15 cm pré-monté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1980-2	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
		LUMINOUS COLOR	blanc
POIDS EN KG	0.235	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSUMMATION EN WATTS	48	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4200	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	140
		SÉPARABLE PAR MM	50
		FLUX LUMINEUX LM/M	840
		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
Longueur: 5000mm		GARANTIE EN ANNÉES	7
Largeur: 10mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
Hauteur: 5mm		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non