

ARTIKEL NR. 3943-050IP665M

DOTLUX LED-Streifen 48W 10mm 5000K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

DOTLUX
3943-050IP665M

A

B

C

D

E

F

G

48

kWh/1000h

2019/2015

- Comfortable and natural light due to extra high color rendering RA>92.
- Uniform color temperature due to 3-Step Mac Adam Binning and specially extruded IP66 protective cover
- Very densely arranged LEDs allow homogeneous illuminated areas at smallest distances
- Secure Solder Connect Technology prevents hairline cracks and cold solder Joints
- Reinforced conductor paths ensure uniform brightness
- Original 3M adhesive tape provides strong hold
- 15 cm connection cable pre-mounted on one side

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	1980-2
GEWICHT IN KG	0.235
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4200

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm

Breite: 10mm

Höhe: 5mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ANZAHL DER LED/M	140
TRENNBAR NACH MM	50
LICHTSTROM LM/M	840
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein