

ARTIKEL NR. 3944-027IP205M

DOTLUX LED-Streifen 96W 10mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

ENERGY

DOTLUX
 3944-027IP205M

A
B
C
D
E
F
G

F

96
 kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
VORGÄNGERARTIKEL	1979-3	SCHUTZART (IP)	IP20
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	0.11	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	96	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8750	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
LUMEN PRO WATT	91	ANZAHL DER LED/M	238
		TRENNBAR NACH MM	30
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	19,2
		LUMEN PRO WATT	91
		LICHTSTROM LM/M	1750
		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
ABMESSUNGEN			
Länge: 5000mm			
Breite: 10mm			
Höhe: 1mm			