

ARTICLE NO. 3944-050IP205M

**DOTLUX Bande LED 96W 10mm 5000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés**



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ENERGY

**DOTLUX**  
3944-050IP205M

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**96**  
kWh/1000h

2019/2015

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	1980-3	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.14	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	96	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	9250	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5000
<b>LUMEN PAR WATT</b>	96	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 92
		<b>NOMBRE DE LED/M</b>	238
		<b>SéPARABLE PAR MM</b>	30
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	67
		<b>PUISSANCE W/M</b>	19,2
<b>Dimensions</b>		<b>LUMEN PAR WATT</b>	96
<b>Longueur:</b> 5000mm		<b>FLUX LUMINEUX LM/M</b>	1850
<b>Largeur:</b> 10mm		<b>LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE</b>	25
<b>Hauteur:</b> 1mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	24 V DC
		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	7
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	24 V DC
		<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	F
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non