

ARTICLE NO. 3946-ORGBIP205M

DOTLUX Bande LED 72W 10mm RGB IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1983-2	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		LUMINOUS COLOR	RVB (rouge-vert-bleu)
POIDS EN KG	0.16	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSUMMATION EN WATTS	72	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	-
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2350	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	60
		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	14,4
Dimensions		FLUX LUMINEUX LM/M	1200
Longueur: 5000mm		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
Largeur: 10mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
Hauteur: 2mm		GARANTIE EN ANNÉES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non