

ARTIKEL NR. 3946-ORGBIP205M

DOTLUX LED-Streifen 72W 10mm RGB IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	1983-2
GEWICHT IN KG	0.16
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	72
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2350

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 10mm
Höhe: 2mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	RGB
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ANZAHL DER LED/M	60
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	14,4
LICHTSTROM LM/M	1200
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein