

ARTIKEL NR. 1964-0601605

DOTLUX LED-Modul ADplus 0,72W 12V 160° IP65 6000K 20er Kette



zur Artikelseite

- Eingangsspannung: 12 V DC
- LED-Modul ADplus wird als 20er Kette fertig verdrahtet geliefert!
- Technisch können bis zu 2 Ketten (à 20 Module) in Reihe verdrahtet werden.
- Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich.

TIPP: Um den Wartungszyklus des Netzteils zu verlängern wird empfohlen, das Netzteil mit ca. 20% mehr Leistung als erforderlich auszulegen.

ENERGY

DOTLUX
1964-0601605

A
B
C
D
E
F
G

1
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	160°
VORGÄNGERARTIKEL	1964	SCHUTZART (IP)	IP65
GEWICHT IN KG	1.35	TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +40°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	60	LICHTFARBE	weiß
LUMEN PRO WATT	86	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ABMESSUNGEN		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
Länge: 70mm		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
Breite: 15mm		LUMEN PRO WATT	86
Höhe: 7mm		SCHUTZKLASSE	III
		SELBSTKLEBEND	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	12 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	5
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	12 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	G
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
		FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein