

ARTICLE NO. 4252-24

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 75W 3,15A IP67



page de l'article



- Les alimentations LED dans un boîtier en aluminium IP67 sont utilisées pour les applications LED et d'éclairage.
- Protection contre les surcharges par coupure
- Convient pour un courant et une tension constants

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
POIDS EN KG	0.674	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	75	COURANT DE SORTIE EN A	3,15
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	85
		TENSION DE SORTIE	24 DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-305 V AC / 142-431 V DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-305 V AC / 142-431 V DC
Dimensions		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Longueur: 243mm		VARIATION 0-10V	Non
Largeur: 71mm		VARIATION 1-10V	Non
Hauteur: 37mm		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
		VARIATION PROGRAMMABLE	Non
		VARIATION RF	Non
		VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
		VARIATION TOUCH AND DIM	Non

VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement