


ARTICLE NO. 4258

Bloc d'alimentation LED CC 20-40W 900mA 22-44V dimmable début/fin de phase



page de l'article

- Bloc d'alimentation sans scintillement
- Le bloc d'alimentation est graduable
- Convient pour les applications à courant constant
- Indice de protection IP20

ARTICLE DE SUCCESSION	4258-1
POIDS EN KG	0.229
CONSOMMATION EN WATTS	20-40

Dimensions

Longueur: 165mm
Largeur: 40mm
Hauteur: 30mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
COURANT DE SORTIE EN A	0,9
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	75
CLASSE DE PROTECTION	II
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
TENSION DE SORTIE	22 - 44 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 V AC
GARANTIE EN ANNÉES	2
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Plastique
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
PAS DE VARIATION	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement