

ARTICLE NO. 4323

DOTLUX Netzteil 150W 48V 3,13A CV+CC



page de l'article

e bloc d'alimentation supporte en mode double une sortie à courant constant et une sortie à tension constante.

Grâce à son rendement élevé de 91% et à sa conception sans ventilateur, la série peut fonctionner en convection libre dans une plage de températures de -40°C à +90°C. Classe de protection IP65 grâce à une construction intelligente et un boîtier en Aluminium.

ARTICLE DE SUCCESSION	kein NF - Sortimenststraffung	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
POIDS EN KG	0.87	PLAGE DE FRéQUENCE EN HERTZ	47-63
CONSOMMATION EN WATTS	105	COURANT DE SORTIE EN A	3,13
		CLASSE DE PROTECTION	I
		TENSION DE SORTIE	48 DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	100-305 V AC / 142-431 V DC
		GARANTIE EN ANNéES	3
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	100-305 V AC / 142-431 V DC
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
Largeur: 63mm		VARIATION 0-10V	Non
Hauteur: 36mm		VARIATION 1-10V	Non
Longueur: 220mm		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non
		VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
		VARIATION PROGRAMMABLE	Non
		VARIATION RF	Non
		VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non

VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non