

ARTICLE NO. 3642-040120

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 110W 4000K dimmbar DALI Made in Germany



page de l'article

- + Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
 - + Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
 - + Blendbegrenzung UGR typisch <25
 - + 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
 - + Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
 - + Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
 - + DALI dimmbar
 - + Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
 - + Geeignet für Zentralbatterie
- + Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

POIDS EN KG	5.275
CONSOMMATION EN WATTS	110
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	17950

Dimensions

Hauteur: 120mm
Diamètre: 380mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 60°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 85
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	I
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-305 V AC / 142-431 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-305 V AC / 142-431 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION DALI	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0