

ARTICLE NO. 2786-227038-B-Ware

**DOTLUX LED Downlight CIRCLEmini 2700K 6,5W Boîtier: Design en acier inoxydable – Très faible profondeur d'installation – ( B-produits)**



page de l'article

- Parfait pour les travaux de rénovation en raison de la faible profondeur de montage et de la grande couverture
- Pilotes et modules remplaçables individuellement avec connecteur rapide plus verrouillable
- Composants de système modulaires faciles d'entretien
- Sentir de couleur naturelle grâce au CRI extra-élevé > 92
- Ce lampe peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours.  
(Le kit de batterie est nécessaire)

ATTENTION: Inclusions de poussière et rayures légères sur le vernis. Techniquement irréprochable.

<b>POIDS EN KG</b>	0.135	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	38°
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	6,5	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION (KWH/1000H)</b>	6,5	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max. 550	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	2700
		<b>BLOC D'ALIMENTATION</b>	Commander séparément
		<b>INDICE DE RENDEU DE COULEUR</b>	CRI > 92
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>Dimensions</b>		<b>OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM</b>	68-88
<b>Hauteur:</b> 31mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
<b>Diamètre:</b> 94mm		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>	Oui
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	inclinable +/-30
		<b>RéGLABILITÉ</b>	Orientable