ARTIKEL NR. 2786-227038-B-Ware

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEmini 2700K 6,5W Gehäuse: Edelstahl Design - Sehr geringe Einbautiefe B-Ware

zur Artikelseite

- Perfekt für Sanierungen wegen der geringen Einbautiefe und großen Abdeckung
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

ACHTUNG: Fräskannten unförmig, leichte Blasen und leichte Kratzer auf der Lackierung. Technisch einwandfrei.

GEWICHT IN KG	0.135
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	6,5
VERBRAUCH (KWH/1000H)	6,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 550

ABMESSUNGEN

Höhe: 31mm

Durchmesser: 94mm

ABSTRAHLWINKEL	38°
SCHUTZART (IP)	IP20
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
NETZTEIL	Separat bestellen
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINBAUöFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68-88
GARANTIE IN JAHREN	0
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG ABHäNGIG VOM BETRIEBSGERäT	Ja
PULSDAUER IN µS	0
DREH- /SCHWENKBAR	schwenkbar +/-30°
VERSTELLBARKEIT	Schwenkbar