

ARTICLE NO. 3842-140090

**DOTLUX LED-Downlight CIRCLEugr 21W 3000/4000/5700K COLORselect (ohne Netzteil)**



page de l'article

- + Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- + Facierter Mult-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- + Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- + Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- + SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- + Abstandsfreie Montage möglich
- + Für Zentralbatterie geeignet

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| POIDS EN KG                | 0.51     |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 25       |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | max.2650 |

Dimensions

Hauteur: 98mm  
Diamètre: 228mm

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                        | 90°                     |
| INDICE DE PROTECTION (IP)                   | IP54                    |
| LUMINOUS COLOR                              | multicolore             |
| DURÉE DE VIE UTILE                          | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN            | 3000/4000/5700          |
| PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ                 | 50/60                   |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR                  | CRI > 82                |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)         | 0,9                     |
| COURANT D'APPEL EN A                        | 0                       |
| CLASSE DE PROTECTION                        | II                      |
| TYPE DE TENSION                             | AC                      |
| COULEUR DU BOÎTIER                          | blanc                   |
| SANS ÉBLOUISSEMENT                          | Valeur UGR < 19         |
| OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM         | 200-210                 |
| GARANTIE EN ANNÉES                          | 5                       |
| VARIATION 0-10V                             | Non                     |
| VARIATION 1-10V                             | Non                     |
| VARIATION DALI                              | Non                     |
| VARIATION DMX                               | Non                     |
| VARIATION DSI                               | Non                     |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)       | Non                     |
| VARIATION LINESWITCH                        | Non                     |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non                     |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non                 |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE   | Non                 |
| VARIATION PROGRAMMABLE                  | Non                 |
| VARIATION RF                            | Non                 |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION           | Non                 |
| VARIATION TOUCH AND DIM                 | Non                 |
| VARIATION ZIGBEE                        | Non                 |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR           | Non                 |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE    | Non                 |
| PAS DE VARIATION                        | Oui                 |
| VARIATION DALI-2                        | Non                 |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non                 |
| VARIATION GPRS                          | Non                 |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                 | 0                   |
| COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1     | blanc chaud <3300 K |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA                 | 700                 |