

PRODUCT NO. 3641-030120FB

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ball 55W 3000K gefrostete Abdeckung
ballwurfsicher dimmbar DALI Made in Germany**



to the product page

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat

WEIGHT IN KG	5.1
POWER CONSUMPTION IN WATTS	55
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	8400

Dimensions

height: 130mm
diameter: 370mm

BEAM ANGLE	120°
PROTECTION CLASS (IP)	IP67
INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
SERVICE LIFE	approx. 80.000 h at 60°C
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	3000
FREQUENCY RANGE IN HZ	50/60
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 85
INRUSH CURRENT IN A	0
PROTECTION CLASS	I
BALLPROOF	yes
SWITCH CYCLES	> 160.000
FOOD-READY	Yes
CORD LENGTH IN M	0.4
INPUT VOLTAGE SPAN	100-276 V AC / 142-431 V DC
WARRANTY IN YEARS	7
INPUT VOLTAGE RANGE LUMINAIRE	100-276 V AC / 142-431 V DC
ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	not required
DIMMING DALI	Yes
PULSE DURATION IN µS	0
LIGHT COLOUR ACCORDING TO EN 12464-1	daylight white >5300 K