

ARTICLE NO. 3641-030120FB

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ball 55W 3000K gefrostete Abdeckung
ballwurfsicher dimmbar DALI Made in Germany**



page de l'article

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat

POIDS EN KG	5.1
CONSOMMATION EN WATTS	55
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8400

Dimensions

Hauteur: 130mm
Diamètre: 370mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 60°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 85
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	I
RÉSISTENT AUX BALLONS	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
FOOD-READY	Oui
LONGUEUR DE CÂBLE EN M	0,4
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-276 V AC / 142-431 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-276 V AC / 142-431 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
VARIATION DALI	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K